

INFORMATIONS IMPORTANTES D'AIDE AU MONTAGE



Remplacement d'une commande d'ancienne génération par une commande WG20

Avant d'entreprendre toute manipulation, veuillez à couper l'alimentation électrique des modules de régulation des convecteurs de sol.



MLB 11AE v1



MLB 11AE v2

1. Démontage de la commande existante

- Maintenez fermement le cadre extérieur
- D'une légère pression vers la droite ou la gauche, déloger l'éclisse de la plaque de fixation
- Repérez les concordances de couleur des fils (PDA + GND)
- Déconnectez les fils
- Dévissez et déposez la plaque de fixation en métal

2. Adapter la plaque de fixation

- Montez la plaque de fixation livrée avec la commande selon schéma
- Veillez à bien la positionner. Les plis doivent se trouver sur la droite et la gauche.



CORRECT

3. Pose de la nouvelle commande

- N'oubliez pas d'emboîter la commande sur le cadre blanc
- Raccordez les fils sortant du connecteur (GND + PDA) selon concordance des couleurs relevées précédemment
- Insérer précautionneusement la commande sur la plaque de fixation sans forcer.
- Rétablissez le courant



4. Fonctionnement

- Reportez vous à la notice d'utilisation disponible au téléchargement sur : www.allco-ag.ch